

# Domains & SSL

## Erstellung eines SRV Eintrags

Einen SRV Eintrag können Sie innerhalb unseres zentralen Kundenmanagement Interface unter dem Punkt DNS System einrichten

Der SRV Eintrag ist folgendermaßen aufgebaut

### Host:

\_Dienst.\_Protokoll.Domain

Der Host Eintrag setzt sich zusammen aus dem angebotenen Dienst dem hierfür verwendeten Protokoll in der Regel \_tcp sowie dem Domänennamen

### Beispiel:

\_http.\_tcp.beispiel.de

### TTL

Time to live. Default Wert ist hier 300

### TYPE

SRV

### Preference

Bleibt leer

### Data

Gewicht Port Domain

Das Gewicht dient zur Lastverteilung falls mehrere Dienste mit der selben Priorität betrieben werden  
Der Port ist der Zielport auf dem Host  
Domain ist der Name der Zieldomäne

### Beispiel:

10 8080 proxy.beispiel.de

Das ganze noch einmal zusammenhängend

Host	TTL	Type	Preference	Data
_http._tcp.beispiel.de	300	SRV		10 8080 proxy.beispiel.de

Weitergehende Informationen hierzu finden Sie unter: <http://www.zytrax.com/books/dns/ch8/srv.html>

# Domains & SSL

Eindeutige ID: #1151

Verfasser: Wolfram Heinen

Letzte Änderung: 2021-04-01 08:12