Domains & SSL

Erstellung eines SRV Eintrags

Einen SRV Eintrag können Sie innerhalb unseres zentralen Kundenmanagement Interface unter dem Punkt DNS System einrichten

Der SRV Eintrag ist folgendermaßen aufgebaut

Host:

_Dienst._Protokoll.Domain

Der Host Eintrag setzt sich zusammen aus dem angebotenen Dienst dem hierfür verwendeten Protokoll in der Regel _tcp sowie dem Domänennamen

Beispiel:

_http._tcp.beispiel.de

TTL

Time to live. Default Wert ist hier 300

TYPE

SRV

Preference

Bleibt leer

Data

Gewicht Port Domain

Das Gewicht dient zur Lastverteilung falls mehrere Dienste mit der selben Priorität betrieben werden
Der Port ist der Zielport auf dem Host
Domain ist der Name der Zieldomäne

Beispiel:

10 8080 proxy.beispiel.de

Das ganze noch einmal zusammenhängend

Host	TTL	Type	Preference	Data
_http._tcp.beispiel.de	300	SRV		10 8080 proxy.beispiel.de

Weitergehende Informationen hierzu finden Sie unter: http://www.zytrax.com/books/dns/ch8/srv.html

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 01.07.2025 01:46
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=19&id=150&artlang=de

Domains & SSL

Eindeutige ID: #1151
Verfasser: Wolfram Heinen
Letzte Änderung: 2021-04-01 08:12

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 01.07.2025 01:46
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=19&id=150&artlang=de